

E460 15k After Market

Imprimante : E460

Déclaration du rendement :	Rendement moyen de la cartouche 15000 pages standard
	Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

Moyenne 16288
Ecart moyen 405
Estimation assurée à 90% 16036

Pour toutes questions concernant le test
Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>début</u>	<u>Fin</u>
Date du Test	25-juin-2008	2-juil.-2008
nombre de cartouches testées		9
Quantité de cartouches utilisées dans le test		9
Procédure de remuage 1ère secousse		niveau toner faible
2ème secousse		0
mode d'impression		en continu
nombre d'imprimantes testées		3
support utilisé		Tidal Hammermill - 20# - Letter
orientation du papier		Chargement bord court
Version du pilote		Long Bow Lexmark G9
système d'exploitation		Windows XP SP2
logiciel d'application		Acrobat version 7.0.0
Version page test		19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Données de la Cartouche testée :	Température	Température			Humidité			Rendement cartouche	Cartouche utilisée dans le calcul
		moy °C	Max °C	Min °C	Moy	Max	Min		
Cartouche	Imprimante								
CAS081652310	320065	21	22	20	48	52	45	17039	oui
CAS081652311	320032	21	22	20	48	52	45	16530	oui
CAS0816522BB	320066	21	22	20	48	52	45	15840	oui
CAS08165230F	320065	22	23	20	47	54	40	16729	oui
CAS08165230C	320032	22	23	20	47	54	40	15910	oui
CAS081652312	320066	22	23	20	47	54	40	16030	oui
CAS08165230F	320065	22	23	21	48	54	45	16100	oui
CAS0816522B3	320032	22	23	21	48	54	45	16070	oui
CAS0816522F0	320066	22	23	21	48	54	45	16340	oui

Comments and or exceptions: